



SmeetsGeelen

AVIA SYNTH

5W40



AVIASYNTH 5W/40 is een uiterst moderne synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, met een hoge viscositeitindex waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparende eigenschappen;
- Een zeer hoge viscositeitindex en een grote weerstand tegen 'shearing';
- Een vlotte koude start;
- Een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen;
- Een zeer goede reinigende en vuil - vasthoudende werking;
- Een zeer sterk antislijtage -, anticorrosie - en antischuimvermogen.

AVIASYNTH 5W/40 kan toegepast worden als een universele, brandstof besparende speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor alle benzine - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading en uitlaatgaskatalysator, in personen - en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties:

API: SM / CF

ACEA A3, B3, B4

VW 502.00/505.00

Porsche MB 229.3

Opel GM-LL-B-025

BMW Longlife 98

Standaardanalyses:

AVIASYNTH	SAE 5W/40
Dichtheid 15°C. kg/l	0,854
Viscositeit -30°C mPa.s	6110
Viscositeit 40°C mPa.s	87,40
Viscositeit 100°C mm ² /s	14,40
Viscositeitindex	172
Vlampunt COC °C	223
Vloeipunt °C	-30
Total Base Number mgKOH/g	9,7
Sulfaatasgehalte %	1,22