



SmeetsGeelen

AVIA TURBO CFE

10W40



AVIA TURBO CFE 10W/40 is een moderne veelzijdige motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën.

Door de toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven pakketten worden een aantal superieure eigenschappen gerealiseerd zoals:

- Hoge en stabiele viscositeitindex;
- Verbeterde "koude start" eigenschappen, wat leidt tot minder slijtage;
- Reinigt bij elke temperatuur, waardoor verbranding - en oxidatieproducten niet kunnen neerslaan;
- Geen vorming van "black sludge";
- Een betere bestendigheid tegen hoge temperaturen waardoor bij alle temperaturen een goede smeerfilm wordt verkregen;
- Een zeer sterk antislijtage -, anticorrosie - en antischuimvermogen;
- Verlaging van het brandstofverbruik.

AVIA TURBO CFE 10W/40 is een veelzijdige brandstofbesparende motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbocompressor in personen- en bestelwagens, waarvoor de onderstaande specificaties gevraagd worden.

AVIA TURBO CFE 10W/40 voldoet aan de eisen van vooraanstaande automobiel-fabrikanten en is onder andere goedgekeurd volgens de laatste VW, BMW en Porsche-normen.

Specificaties:

VW-norm 502.00 en 505.00
MB 229.1 (level)
BMW
Porche
API: SL/CF
ACEA A3, B3, B4

Standaardanalyses:

AVIA TURBO CFE	SAE 10W/40
Dichtheid 15°C. kg/l	0,870
Viscositeit -25°C. mPa.s	5560
Viscositeit 40°C. mm ² /s	96,00
Viscositeit 100°C. mm ² /s	14,30
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC °C.	224
Vloeipunt °C.	-30
T.B.N. mgKOH/g	7,6
Sulfaatasgehalte %	1,02